



Compagnie Commerciale
à Industrielle du Sénégal

S.P. 137 Dakar Sénégal
Tél : (221) 649 39 39
Fax : (221) 649 39 14/15
E-mail: ccis@ccis.sn

Pipes series						
SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
S 12,5	S 10	S 8	S 6,3	S 5	S 4	S 3,2

Nominal pressure, PN in bar												
PE 80	-	PN 06	-	PN 10	-	PN 16	PN 20					
PE 100	PN 06	-	PN 10	-	PN 16	PN 20	PN 25	Conditionnement		Raccordement		
D _n	e _{min}	e _{min}	e _{min}	e _{min}	e _{min}	e _{min}	e _{min}	○	□	↔	⊞	⚡
16	-	-	-	-	-	2,0	2,3	●		■		■
20	-	-	-	-	2,0	2,3	3,0	●		■		■
25	-	-	-	2,0	2,3	3,0	4,4	●		■		■
32	-	-	2,0	2,4	3,0	3,6	5,5	●		■		■
40	2,0	2,0	2,4	3,0	3,7	4,5	6,9	●		■		■
50	2,0	2,4	3,0	3,7	4,6	5,6	8,6	●		■		■
63	2,5	3,0	3,8	4,7	5,8	7,1	10,3	●		■		■
75	2,9	3,6	4,5	5,6	6,8	8,4	12,3	●	●	■		■
90	3,5	4,3	5,4	6,7	8,2	10,1	15,1	●	●	■	■	■
110	4,2	5,3	6,6	8,1	10,0	12,3	17,1	●	●	■	■	■
125	4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0	19,2		●		■	■
140	5,4	6,7	8,3	10,3	12,7	15,7	21,9		●		■	■
160	6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9	24,6		●		■	■
180	6,9	8,6	10,7	13,3	16,4	20,1	27,4		●		■	■
200	7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4	30,8		●		■	■
225	8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2	34,2		●		■	■
250	9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9	38,3		●		■	■
280	10,7	13,4	16,6	20,6	25,4	31,3	43,1		●		■	■
315	12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2	48,5		●		■	■
355	13,6	16,9	21,1	26,1	32,2	39,7	54,7		●		■	■
400	15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7	61,5		●		■	■
450	17,2	21,5	26,7	33,1	40,8	50,3	-		●		■	
500	19,1	23,9	29,7	36,8	45,4	55,8	-		●		■	
560	21,4	26,7	33,2	41,2	50,8	-	-		●		■	
630	24,1	30,0	37,4	46,3	57,2	-	-		●		■	
710	27,2	33,9	42,1	52,2	-	-	-		●		■	
800	30,6	38,1	47,4	58,8	-	-	-		●		■	
900	34,4	42,9	53,3	-	-	-	-		●		■	
1000	38,2	47,7	59,3	-	-	-	-		●		■	
1200	45,9	57,2	-	-	-	-	-		●		■	
1400	53,5	-	-	-	-	-	-		●		■	
1600	61,2	-	-	-	-	-	-		●		■	

○ Couronne ↔ Mécanique ⚡ Electro-soudable
□ Longueur droite ⊞ Bout-à-bout

